



Tiger é uma empresa do grupo Syscontrol com 20 anos de história. Localizada em Miami, EUA, seus produtos contam com excelência e garantia Syscontrol.

TI-ED75



PERFORMANCE

Processador	Qualcomm® SDA660 2.2GHz Octa Core
Sistema Operacional	Android 9.0
Memória e armazenamento	4GB RAM/64GB ROM e 1Micro SIM slot
Sensores	Proximidade, Luz ambiente, acelerômetro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões	214.94mm x 77.26mm x 39.25 mm 8.46 in. x 3.04 in. x 1.55 in.
Punho	61.6mm / 2.43mm
Peso	450g/ 15.87 oz
Display	4.3", IPS panel (480x800 pixel) WVGA LED backlight Visível no sol (min 500 nits) Capacidade Multi-touch Corning Gorilla Glass
Bateria STD	5,700mAh Li-ion recarregável
Bateria OPT	4,000mAh Li-ion recarregável
Bateria reserva	60mAh (100C) Li-ion recarregável (Hot-Swap)
Teclado	Númérico, Função Numérico, Alpha Numérico

Som e áudio Com microfone e alto-falante

Comunicação USB 2.0 Tipo C/OTG (suporta carregador de bateria PC e memória USB)

Notificação LED (Bateria fraca)
Notificação (mensagem e leitura)
Vibração

SISTEMA GLOBAL DE LOCALIZAÇÃO

GPS	WiFi SKU: Não possui GPS SKU Phone: Qualcomm GPS GNSS Suporte receptor para GPS, GLONASS, Galileo e Beidou
-----	--

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura em operação -20°C to 60°C / -4°F to 140°F

Temperatura em armazenamento -40°C to 70°C / -40°F to 158°F

Umidade 95% sem condensação

Queda Multiplas quedas até 1.8m (6ft) concreto em qualquer temperatura operacional
Multiplas quedas até 2m (6.5ft) concreto em qualquer temperatura de armazenamento

WIRELESS

EDGE/GPRS/GSM	900/1800/850/1900
WCDMA	B1/2/4/5/6/8/19
Wireless WAN	LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/19/20/25/26/28
	LTE TDD B38/B40/41

Wireless LAN

Radio IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO

Taxa de dados 5GHz: 802.11a/n/ac: Up to 866.7 Mbps
2.4GHz: 802.11b/g/n: Up to 300 Mbps

Canais Operacionais 1 to 13 (2412~2472MHz)
36 to 165 (5180~5825MHz)

Largura de banda 20, 40, 80 MHz

Segurança e criptografia

WEP (40 or 104bit)
WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES)
WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC)
PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP
CCX v4 supported
WiFi Direct and Hot spot support

Fast Roam CCKM, 802.11r

Wireless PAN

Integrado com Bluetooth Class I, 5.0 suporte BLE

CAPTURA DE DADOS

Integrated Barcode Reader

1D SE965

2D N6703

Longo alcance EX30

Camera

Frontal 13MP com Flash LED

NFC

NFC-Forum (NFC-IP MODES)

Leitor de NFC (Tag tipo 1 a 5)
P2P passivo (106 a 424kbps)
Iniciador e target

Leitor (PCD - VCD)

ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B
ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K
Mifare DESFire, Mifare UltraLight®, Sony FeliCa

Poeira/ água IP65

Choque 1.0000 ciclos (2.000 hits) a 1m (3.3ft)

Descarga eletrostática ±15 kV descarga de ar
±8 kV descarga de contato

APROVAÇÃO REGULATÓRIA E CONFORMIDADE

Certificado CE, CB, RCM, KC, FCC, IFITEL, NOM, NBTC, CU, FAC, NRCAN, DOE, CEC

Meio ambiente: RoHS III & WEEE compliant

SOLUÇÃO INTEGRADA

SOTI, Airwatch, Teamviewer



Scan2Stage Com Scan2Stage, o responsável pelo TI pode configurar o produto e fazer QR Code para o Scan2Set.

EmKiosk O responsável pela TI pode restringir um escopo de execução do sistema de operação via EmKiosk para aumentar a produtividade e prevenir distrações.

Direct Clone Solução para restaurar os equipamentos com a mesma configuração sem conexão com a internet.

PULS - ATUALIZAÇÃO E SEGURANÇA ANDROID



PULS Patches, Updates & Lifetime Support

Fique por dentro das últimas atualizações por 7 anos O PULS vem gratuitamente para patches e atualizações de segurança. Obtenha a versão mais recente do Android e seus recursos mais recentes. Atualize convenientemente seus dispositivos no campo por FOTA.

GARANTIA

Garantia em todo o território nacional de 1 ano. Garantia estendida à parte.